

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



ПОБУТОВИЙ ІНВЕРТОРНИЙ КОНДИЦІОНЕР Серія VEYRON



Колір білий

CH-S09FTXA
CH-S12FTXA
CH-S18FTXA
CH-S24FTXA

Параметр	Режим	Розм.	CH-S09FTXA	CH-S12FTXA	CH-S18FTXA	CH-S24FTXA
Продуктивність	холод	кВт	2,60 (1,0-3,0)	3,40 (1,0-4,0)	5,00 (1,0-6,0)	6,50 (1,6-7,2)
Продуктивність	тепло	кВт	2,70 (1,0-3,0)	3,80 (1,0-4,2)	5,60 (1,6-6,25)	7,10 (1,8-7,3)
SEER	холод		6,1(A++)	6,1(A++)	6,1(A++)	6,2(A++)
SCOP	тепло		4,0(A+)	4,0(A+)	4,0(A+)	4,0(A+)
Джерело електроживлення	-	-	~ 220-240В/50Гц/1Ф			
Номінальна потужність	холод	кВт	0,855 (0,19-1,5)	1,14 (0,19-1,6)	1,54 (0,26-2,3)	2,06 (0,42-2,76)
Номінальна потужність	тепло	кВт	0,70 (0,19-1,5)	1,05 (0,19-1,6)	1,55 (0,35-2,3)	2,15 (0,42-2,76)
Повітропродуктивність	-	м³/год	550	550	880	1100
Рівень шуму	вн. блок	дБ(А)	39/37/34 /32/29/24	39/37/34 /32/30/24	44/42/40 /37/36/31	45/42/40 /38/35/32
Рівень шуму(тиск)	зовн. блок	дБ(А)	51	52	55	56
Тип холодоагенту	-	-	R32			
Габаритні розміри	вн. блок	мм	790×255×200	790×255×200	890×300×220	998×325×225
Габаритні розміри	зовн. блок	мм	722×487×290	722×487×290	886×585×338	935×667×368
Вага, нетто	вн. блок	кг	7,1	7,1	10	11
Вага, нетто	зовн. блок	кг	21,7	22	34	41
Тип компресора	-	-	Роторний, інверторний			
Осушення	-	л/год	0,9	1,2	2,0	2,2
Температурний діапазон	холод	°С	-15~43			
Температурний діапазон	тепло	°С	-15~24			
Маса холодоагенту	-	кг	0,53	0,57	1,15	1,4
Діаметр рідинної магістралі	-	мм / дюйм	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	9,53/3/8"
Діаметр газової магістралі	-	мм / дюйм	9,53/3/8"	9,53/3/8"	12,7/1/2"	15,88/5/8"
Макс. перепад висоти магістралі	-	м	5	5	5	5
Макс. довжина магістралі	-	м	15	15	20	20
Відстань між кріпленням	-	мм	438	438	510	542

Характеристики

- Сучасний інверторний кондиціонер з класичним білим кольором внутрішнього блоку;
- Робота від -15 °C до +43 °C на охолодження і від -15 °C до +24 °C на обігрів;
- Преміальна енергозбережна комплектація GENERATON VI (підвищений контроль якості складання і матеріалів);
- Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Самоочищення внутрішнього блоку;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом, нічним підсвічуванням і бактерицидним покриттям;
- Функція "I FEEL" - вбудований датчик температури в пульт дистанційного керування. Точність підтримки температури 0,5 °C;
- Технологія "I-Action" - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
- Безперебійна робота в діапазоні 96В-260 В. Інноваційний, малогабаритний трансформатор;
- Захист вашого будинку від замерзання: функція " 8 градусів". Кондиціонер підтримуватиме температуру 8 °C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
- Ширококутні жалюзі, що створюють охоплення усього об'єму приміщення;
- Захист от обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Покриття "BLUE-FIN";
- Комфортна підтримка температури в нічному режимі "SLEEP";
- Автономне осушення;
- Захист компресора;
- Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря;
- Легко розбірний корпус для швидкого монтажу і чищення;
- Функція "Авторестарт" - автоматичний перезапуск із запам'ятовуванням налаштувань;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів, абсолютний захист від некоректних дій користувача з вказівкою помилки на дисплеї;
- Повна відповідність з діючою з 1-01-2013 Директивою Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP
- Можливість підключення дротового пульту;
- Можливість підключення Wi-Fi.

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, Oregon, USA

*Cooper&Hunter постійно працює над удосконаленням своєї продукції, тому інформація, яка приведена в цьому керівництві, може бути змінена без попереднього повідомлення споживачів.